



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER</a>
		
	856.00 PLN 1052.88 PLN	650.01 PLN 799.51 PLN
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 32</li> </ul>
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe</li> <li>• 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC</li> </ul>
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>
Pamięć zdarzeń	...	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC</li> <li>• Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC</li> </ul>
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	87 °	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu,</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA,</li> <li>• Historia 250 000 zdarzeń</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> <li>• montaż na szynie DIN, TS-35</li> </ul>
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Współpraca z akumulatorem	...	✓
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 800 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>

Pobór mocy	≤ 9.6 W	...
Obudowa	Compact, Aluminium	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.75 kg	0.12 kg
Wymiary	244 x 90 x 90 mm	105 x 85 x 50 mm
Producent / Marka	DAHUA	ROGER
Gwarancja	5 lat	3 lata