




	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTOWY	ZESTAW UCHWYTÓW KABLOWYCH TRSC-SET	SWITCH POE IPB-5-10A-S4 5-PORTOWY ATTE
			
	600.00 PLN 738.00 PLN	12.46 PLN 15.33 PLN	324.19 PLN 398.75 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T - PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Zarządzanie	✓	...	—
Ilość szt. w opakowaniu	...	10 szt. (łącznie) • 6 szt. : 47 mm x 19 mm x 12 mm • 2 szt. : 52 mm x 20 mm x 12 mm • 2 szt. : 73 mm x 20 mm x 12 mm	...
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps
Domyślny adres IP	192.168.2.1
Wymiary otworów	...	6 szt. 32 mm x 7 mm 2 szt. x 5 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 4.7 mm 2 szt. x 8 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 4.7 mm	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
Montaż	...	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną	...
Kolor	...	Czarny	...
Materiał	...	Tworzywo sztuczne	...

Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 5, • 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 5 • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 5
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...	90 W
Diody LED	PWR, PoE, Link/Act	...	Power, LAN
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwane urządzenia PoE: 802.3af/at, Passive PoE • Możliwość łączenia kaskadowego • Sprawność : 93 % @ 90 W • 5 bezpieczników polimerowych - PoE • Możliwość zasilania innych urządzeń zasilanych z napięcia 55 V (złącze śrubowe) • Zabezpieczenie termiczne zasilacza • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 4 • Switch posiada wbudowany zasilacz 55 V DC o mocy 90 W • Klasa szczelności : IP55
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV
Zasilanie	48 ... 57 V DC, Zasilacz w komplecie	...	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy
Obudowa	Metalowa
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.45 kg	...	0.43 kg
Producent / Marka	ATTE
Wymiary	185 x 95 x 27 mm	...	158 x 118 x 77 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata