




	<a href="#">ZACISKACZ HT-A261</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP APTI-N3212AI-16P-I3 32 KANAŁY, 16 PoE</a>	<a href="#">KONWERTER HDMI/EURO</a>
			
	70.20 PLN 86.35 PLN	1304.00 PLN 1603.92 PLN	234.96 PLN 289.00 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Wejścia	...	...	HDMI
Materiał	Metal / PET	...	...
Wyjścia	...	...	EURO
Poziom sygnału na wyjściu	...	...	Composite wideo (1.0Vpp/75Ω) + audio (L/R)
Zastosowanie	Tulejki zaciskowe - 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5	...	...
Wybrane cechy	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	...	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
HDCP	...	...	✓
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Standard HDMI	...	...	1.3
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Przepływność (bitrate)	...	320 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...

Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	...
ONVIF	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>	...
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554	...
USB	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	...
Porty szeregowo	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> </ul>	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Switch PoE	...	Wbudowany 16-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af)	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	200 W	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 15 W (bez HDD & PoE)	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	...
Waga	0.14 kg	2.55 kg	0.13 kg
Wymiary	145 x 64 x 19 mm	380 x 323 x 51 mm	130 x 85 x 26 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	...
Producent / Marka	...	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata