

	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049470 (3 GNIAZDA) 1.5 m LEGRAND	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZE-320	KAMERA IP IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2 WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	EXTENDER EXT-POE4H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR
				
	39.98 PLN 49.18 PLN	202.30 PLN 248.83 PLN	1221.00 PLN 1501.83 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN
Udźwig	...	320 kg
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	12 V DC / 24 V DC
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Liczba wejść	1
Pobór prądu	...	500 mA / 250 mA
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5
Liczba wyjść	2
Bezpiecznik	—
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45
Wyłącznik	—
Diody sygnalizacyjne	Link/Act
Wybrane cechy	...	• Sygnalizacja LED, • Wyjście NO/NC sygnalizujące otwarcie drzwi
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²
Długość kabla	1.5 m
Obsługiwana prędkość transmisji	• Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)
Zabezpieczenia	• Przeciwprzepięciowe • Przeciężeniowe • Przeciwwzarciovowe
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 97 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kI/s @ 5 Mpx, • 25 kI/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.12	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, sabotaż wideo 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 7.6 W @ 12 V DC • ≤ 8.9 W @ PoE	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome - Metalowa	Plastikowa, hermetyczna
Kolor	Biały / Jasny szary	...	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	IP56
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	1.91 kg (łącznie)	0.53 kg	0.55 kg
Wymiary	165 x 53 x 38 mm	• 241 x 56 x 27 mm (zwora elektromagnetyczna) • 158 x 43 x 11 mm (metalowa płyta)	Ø 106 x 94 mm	198 x 148 x 80 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	LEGRAND	...	DAHUA	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00