




	PATCH PANEL KEYSTONE PP-24/RJ-FX/6C	SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-42U/600FW-BLUE	AUTONOMICZNA, BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z FUNKCJĄ ALARMU OR-AB-MH-3005 ORNO
			
	136.00 PLN 167.28 PLN	1918.40 PLN 2359.63 PLN	293.22 PLN 360.66 PLN
Współpraca	Urządzenia bezprzewodowe serii OR-AB-MH-3005
Szerokość wewnętrzna	...	19 "	...
Ilość portów	24 szt.
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)
Wysokość wewnętrzna	...	42 U	...
Materiał	Metal
Głębokość wewnętrzna	...	545 mm (max)	...
Zastosowanie	RACK 19", 1U
Szerokość zewnętrzna	...	600 mm	...
Wysokość zewnętrzna	...	2050 mm	...
Głębokość zewnętrzna	...	600 mm	...
Zasilanie bateryjne	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik : 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie) • Pilot : 1 x CR2032 3V (w zestawie)
Otwory na wentylatory	...	—	...
Nośność	...	1000 kg	...
Zakres częstotliwości	868.1 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	~ 80 m
Kolor	Czarny	Czarny RAL9004	...
Drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe • Tylne: metalowe, uchylne 	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	140 ° / 10 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnia wymogi kategorii 6 • Zaciski sprężynowe do skrętki pozwalają na błyskawiczny montaż bez użycia narzędzi • Na płytce znajdują się otwory pozwalające zamocować kable za pomocą opasek zaciskowych 	<ul style="list-style-type: none"> • Od góry znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm oraz 6 o wymiarach 245 x 65 mm • W podłodze znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 375 x 60 mm • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • W zestawie 4 kluczyki • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach 	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka może pełnić funkcję prostej, bezprzewodowej centrali alarmowej • Wbudowany moduł komunikacyjny GSM z możliwością wysyłania komunikatów głosowych lub SMS na max. 3 numery telefonu • Wbudowana syrena alarmowa - 130 dB • Learning system - automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Wymiary	483 x 75 x 44 mm	...	113 x 70 x 38 mm
Waga	0.4 kg	98 kg	0.1 kg
Zgodność z normami	ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN60950-1, EN 62311, EN 62479
Producent / Marka	...	EPRADO	ORNO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata