



	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH BCS-UD1	KAMERA IP DS-2CD2087G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision
		
	89.00 PLN 109.47 PLN	2392.00 PLN 2942.16 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Odpowiedni dla kamer	BCS-DMIP1130AIR, BCS-DMIP1300AIR, BCS-DMIP1300A, BCS-DMIP1130, BCS-DMIP1200A, BCS-DMIP1200AM, BCS-DMIP2300AIR-B	...
Materiał	Aluminium / Plastik	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	19.12

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.5 W @ PoE • ≤ 7 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—

Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.36 kg	0.52 kg
Wymiary	120 x 160 x 74 mm	234 x 120 x 117 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	BCS	Hikvision
SAP Code	...	311323637
Gwarancja	3 lata	3 lata