




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1230M-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ZACISK SZEKLA-8MM</a>	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER</a>
			
	98.78 AUD 121.50 AUD	1.32 AUD 1.62 AUD	527.12 AUD 648.36 AUD
Zastosowanie	...	Liny stalowe	...
Materiał	...	Metal	...
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL	...	...
Wejścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płytce głównej</li> <li>• max. 32</li> </ul>
Przetwornik	1/2.8 " CMOS	...	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...
Wyjścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe</li> <li>• 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC</li> </ul>
Komunikacja	...	...	• 2 x RS-485
Pamięć zdarzeń	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie)</li> <li>• Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali</li> </ul>
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Obciążalność wyjścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC</li> <li>• Wyjścia przekaźnikowe : 1.5 A / 30 V DC</li> </ul>
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (dane producenta)</li> <li>• 104 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...	...
Wyjście wideo	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	—	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica pręta ucha 8 mm</li> <li>• Obciążenie robocze 350 kg</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu,</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA,</li> <li>• Historia 250 000 zdarzeń</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć</li> </ul>
Współpraca z akumulatorem	...	...	✓
Temperatura pracy	...	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...
Zasilanie	12 V DC / 290 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 3.5 W	...	...
Obudowa	Dome, Aluminium	...	...
Kolor	Biały	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.26 kg	...	0.15 kg
Wymiary	Ø 93.4 x 79.4 mm	49 x 44 x 16 mm	175 x 81 x 50 mm
Producent / Marka	DAHUA	...	ROGER

Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00