





	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA78-446	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW MC-691 MACLEAN	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI-APOLLO
				
	1558.00 PLN 1916.34 PLN	50.56 PLN 62.19 PLN	251.66 PLN 309.54 PLN	59.80 PLN 73.55 PLN
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Średnica rury uchwytu	Ø 35 mm	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Standard mocowania	...	VESA : 75, 100, 100x150, 150x150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	VESA 75, VESA 100	VESA 50, 75, 100, 200 x 100, 200
Rozmiar TV w calach	...	37 " ... 70 "	13 " ... 27 "	17 " ... 42 "
Nośność	...	40 kg	8 kg	35 kg
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Dystans od powierzchni montażu	...	67 ... 355 mm	...	89 ... 466 mm
Kolor	...	Czarny	Czarny	Czarny
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 3 °	-45 ° ... 45 °	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	...	-60 ° ... 60 °	180 °	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	-3 ° ... 3 °	360 °	—
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu • Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) • Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie	12 V DC / 140 mA (max)
Współpraca z akumulatorem	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)
Waga	0.096 kg	3.36 kg	6 kg	1.83 kg
Wymiary	151 x 69 x 17 mm	440 x 420 x (67 ... 355) mm	1330 x 550 x 83 mm	220 x 300 x (89 ... 466) mm
Producent / Marka	SATEL	BRATECK	MACLEAN	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata