





	EXTENDER USB-EX-150/4-USB	DALMIERZ LASEROWY LM-100 UNL-T	KAMERA IP IPC-HFW2449S-S-IL-0280B WizSense - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA	PIGTAIL JEDNOMODOWY - WTYK SC PIG-SC*P10
				
	258.77 PLN 318.29 PLN	231.99 PLN 285.35 PLN	1084.00 PLN 1333.32 PLN	33.82 PLN 41.60 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Zasięg pomiaru	...	100 m ± (2mm+5x10 ⁻³ D)
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Pomiar ciągły	...	✓
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Pomiar pola powierzchni	...	✓
Typ złącza	SC
Pomiar objętości	...	✓
Pomiar przyprostokątnych	...	✓
Pomiary wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa	...	✓
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm : G-652.D
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik : - 1 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane • Odbiornik : - 4 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane
Pomiar odcinka	...	✓
Długość	1 m
Pomiar kąta	...	✓
Pomiar odchylenia od poziomu	...	✓
Pomiar odchylenia od pionu	...	✓
Funkcja dodawania/odejmowania	...	✓
Zapisywanie pomiarów	...	20 grup
Zasięg	<ul style="list-style-type: none"> • 150 m - USB 2.0 @ UTP kat. 6, • 100 m - USB 2.0 @ UTP kat. 5e
Kategoria UTP	5e / 6 / 6A / 7
Jednostka pomiaru	...	metry / stopy / cale
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	2.8 mm	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (kompatybilny w dół) • Obsługa 4 wejść USB 2.0 i 1 wyjścia USB 2.0 • Nadajnik zasilany jest z urządzenia źródłowego - nie jest wymagane dodatkowe zasilanie • Urządzenie obsługuje kaskadę switch'y gigabitowych co pozwala na zwiększenie odległości transmisji • Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona ESD • Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt odniesienia: przód lub tył urządzenia • Wyświetlacz LCD • Wskaźnik naładowania baterii • Laser 630-670nm, <1mW • Automatycznie wyłączenie lasera po 30 s • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 3 min • Buzzer • Wbudowana mini poziomica
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Czułość	0.002 Lux / F1.0 (kolor)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	21.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo 	...

Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) - Odbiornik	Baterie alkaliczne AAA, 2 szt. (w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.8 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE 	...
Obudowa	Metalowa	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.12 kg	0.11 kg	0.47 kg	...
Wymiary	77 x 61 x 21 mm	122 x 52 x 30 mm	162 x 70 x 70 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	UNI-T	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00