



	KAMERA IP GT-CI51B - 5.0 Mpx GEMINI TECHNOLOGY	LISTWA ZASILAJĄCA MEBŁOWA OR-GM-9032/GR (3 GNIAZDA) ORNO
		
	628.08 PLN 772.54 PLN	128.00 PLN 157.44 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/1.8 " Sony CMOS IMX178	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Wielkość matrycy	6.44 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Liczba gniazd sieciowych	...	3 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5, Typ E
Bezpiecznik	...	—
Wyłącznik	...	—
Przekrój przewodu	...	Zalecane : max. 3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	...	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mocowanie w otworze blatu • Wysuwany panel z gniazdami po naciśnięciu przycisku
Klasa szczelności	...	IP20
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 720 x 576 - D1	...
Obiektyw	—	...
Złącze Auto Iris	DC	...
Czułość	0.2 Lux / F1.4 (kolor) 0.05 Lux / F1.4 (B/W)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 (ustawiane okna detekcji)	...

Protokoły	Pelco-D, Pelco-P	...
Przepływność (bitrate)	16 ... 8000 kbit/s	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s - 5.0 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.21	...
Interfejs RS-485	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / (puste)	...
Domyślny adres IP	192.168.1.188	...
Porty dostępu przez www	80, 554, 1935	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	5800	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Dodatkowe wyjście "Spot" - umożliwia podgląd wideo i konfigurację kamery bez potrzeby odłączania jej od instalacji monitoringu • Inteligentna analiza obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, Wirtualne ogrodzenie, porzucony/brakujący obiekt, strefa detekcji 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 300 mA, • PoE (802.3af) 	...
Pobór mocy	≤ 5 W	...
Obudowa	BOX, Metalowa	Tworzywo sztuczne + Aluminium, Stal - malowanie proszkowe
Kolor	Biały / Czarny	Grafitowy + Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.52 kg	1.22 kg
Wymiary	148 x 81 x 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 132 x 77 mm • 224 x 108 x 65 mm - Wymiary montażowe (puszka)
Producent / Marka	GEMINI TECHNOLOGY	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata