





| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | TAŚMA OSTRZEGAWCZA TO-TPN/10-100M | SIŁOWNIK ZAWORU ATLO-VI-TUYA Wi-Fi. Tuya Smart | KAMERA IP IPC-HFW2449S-S-IL-0360B WizSense - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA | INTELIGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC2-TUYA Wi-Fi. Tuya Smart |
| |  |  |  |  |
| | 15.29 PLN 18.81 PLN | 71.75 PLN 88.25 PLN | 1052.00 PLN 1293.96 PLN | 61.23 PLN 75.31 PLN |
| Zastosowanie | Telekomunikacja | sterowanie zaworem kulowym | ... | bramy garażowe |
| Standard | ... | ... | TCP/IP | ... |
| Przetwornik | ... | ... | 1/2,9 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Nadruk | UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY | ... | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | 4 Mpx | ... |
| Długość | 100 m | ... | ... | ... |
| Grubość | 0.1 mm | ... | ... | ... |
| Liczba wejść | ... | ... | ... | 1 x Kontaktron |
| Szerokość | 10 cm | ... | ... | ... |
| Liczba wyjść | ... | ... | ... | 1 x NO |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu | ... | ... | ... | 3 ... 15 mm |
| Rozmiar zaworu | ... | 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 " | ... | ... |
| Czas otwarcia/zamknięcia | ... | 5 ... 10 s | ... | ... |
| Moment obrotowy | ... | 2.9 ... 5.9 Nm | ... | ... |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Rozdzielczość | ... | ... | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | ... |
| System skanowania | ... | ... | Progresywny | ... |
| Obiektyw | ... | ... | 3,6 mm | ... |
| Kąt widzenia | ... | ... | 78 ° | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 30 m | ... |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | ... | 30 m | ... |
| Czułość | ... | ... | 0.002 Lux / F1.0 (kolor) | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | ... | 0 °C ... 40 °C |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ... | ... | > 56 dB | ... |
| Interfejs RS-485 | ... | ... | — | ... |
| Gniazdo karty pamięci | ... | ... | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | ... |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Dioda Wi-Fi • Łatwa instalacja - siłownik montuje się na zaworach kulowych z dźwignią • Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu • Funkcja łatwego parowania • Siłownik pozwala ustalić stan pracy po zaniku zasilania w ustawieniach urządzenia aplikacji Tuya. Dostępne opcje: 1. "close" - zamknij zawór, 2. "open" - otwórz zawór, 3. "Restart Memory" - przywróć do poprzedniego stanu • Bezpieczne zasilanie 12V DC | <ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych | |

| | | | | |
|---|--------------|---|---|--|
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | — | ... |
| Audio | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | ... | 25 k/s @ 1080p | ... |
| Interfejs sieciowy | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Protokoły sieciowe | ... | ... | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP | ... |
| WEB Server | ... | ... | Wbudowany | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | ... | 6 | ... |
| ONVIF | ... | ... | 21.06 | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Domyślny adres IP | ... | ... | 192.168.1.108 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | ... | 80, 37777 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | ... | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | 37777 | ... |
| Port ONVIF | ... | ... | 80 | ... |
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo | ... |
| Zasilanie | ... | 12 V / 1 A (zasilacz w komplecie) | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.8 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE | ... |
| Obudowa | ... | Tworzywo sztuczne, Wodoodporna | Compact - Metalowa | ... |
| Kolor | Pomarańczowy | Czarny | Biały + Czarny | ... |
| Klasa szczelności | ... | ... | IP67 | ... |
| Wandaloodporna | ... | ... | — | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | ... | 0.4 kg | 0.47 kg | 0.16 kg |
| Wymiary | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 105 x 70 x 107 mm • 1.35 m (długość kabla) | 162 x 70 x 70 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 90 x 39 x 25 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 1 m (długość kabla) - Zasilanie |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski | ... |
| Producent / Marka | ... | ... | DAHUA | ... |
| Gwarancja | ... | 2 lata | 3 lata | 2 lata |