



	<a href="#">KAMERA IP APTI-87C3-28WP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm</a>	<a href="#">ŁĄCZNIK GG-5.5</a>
		
	302.40 PLN 371.95 PLN	2.44 PLN 3.00 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Wielkość matrycy	8.44 Mpx	...
Rodzaj złącza	...	Łącznik Gniazdo 2.1 : 5.5 mm / Gniazdo 2.1 : 5.5 mm
Materiał	...	Metal / PET
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	96 °	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 60 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kb/s @ 8 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
WEB Server	Wbudowany - port 80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	...

Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Porty dostępu przez www	80, 443	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	6000	...
Port ONVIF	8999	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja podejrzanego działania, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 340 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 4.1 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.43 kg	0.006 kg
Wymiary	171 x 73 x 73 mm	Ø 10 x 40 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata