

	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY NDR-480-24 MEAN WELL</a>	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-W20C2S- TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 4 mm</a>
			
	107.45 GBP 132.16 GBP	37.56 GBP 46.20 GBP	39.00 GBP 47.97 GBP
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 px - 1080p	1920 x 1080 - 1080p
Napięcie zasilania	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC	...	...
Obiektyw	...	2.5 mm	4 mm
Napięcie wyjściowe	24 V DC	...	...
Kąt widzenia	...	135 °	70 °
Regulacja napięcia wyjściowego	24 ... 28 V DC	...	...
Oświetlacz IR	...	10 m	...
Wydajność prądowa zasilacza	20 A	...	...
Oświetlacz LED	...	—	...
Moc zasilacza	480 W	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	15 m
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Liczba wyjść	1 szt.	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	15 m
Standard Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Sprawność	92.5 %	...	...
Typ obudowy	DIN	...	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne	...	...
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / JPEG	H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP
Interfejs sieciowy	...	2.4 GHz Wi-Fi	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF	...	...	—
WEB Server	...	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Domyślny adres IP	...	...	DHCP
Porty dostępu przez www	...	...	—
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	—
Port ONVIF	...	...	—
RTSP URL	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Mocowanie	...	Natynkowe	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny),</li> <li>• Detekcja ruchu - Czujnik PIR - Zasięg czujnika 5 m,</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła),</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi,</li> <li>• Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów,</li> <li>• Powiadomianie Video PUSH</li> <li>• Niski pobór prądu</li> <li>• Częstotliwość pracy - Dzwonek bezprzewodowy : 433 MHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń),</li> <li>• Wbudowana czujka PIR - Detekcja ruchu, Zasięg detekcji : 10 m</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Czas pracy na akumulatorach	...	...	max. 180 dni
Kolor	...	Biały / Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP44	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x Akumulator 18650 3.7 V / 2600 mAh (brak w zestawie)</li> <li>• 5 V DC - Ładowanie przez port micro USB (przewód w komplecie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel fotowoltaiczny,</li> <li>• 6 x Akumulator Li-Ion ICR18650 (w komplecie), 3.7 V / 15600 mAh (łącznie),</li> <li>• 5 V DC - Gniazdo micro USB - Panel fotowoltaiczny (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.43 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.14 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 0.06 kg - osłona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.37 kg (kamera)</li> <li>• 1.02 kg (panel fotowoltaiczny)</li> </ul>
Wymiary	140 x 125 x 86 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 75 x 36 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 162 x 82 x 47 mm - osłona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 185 x 95 x 88 mm (kamera)</li> <li>• 284 x 177 x 35 mm (panel fotowoltaiczny)</li> </ul>
Obsługiwane języki	...	...	angielski
Producent / Marka	MEAN WELL	...	APTI

Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00