



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS-K2604T Hikvision</a>	<a href="#">PATCHCORD RJ45/1.0-YELLOW 1.0 m CONOTECH</a>
		
	3215.00 PLN 3954.45 PLN	2.16 PLN 2.66 PLN
Ilość obsługiwanych czytników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. @ RS-485,</li> <li>• 4 szt. @ Wiegand</li> </ul>	...
Przewód	...	UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	...
Kolor	...	Żółty
Długość kabla	...	1.0 m
Średnica kabla	...	4.5 mm
Linie wejściowe	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe	...
Linie wyjściowe	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand (w26 / w34),</li> <li>• Open Supervised Device Protocol (OSDP)</li> </ul>	...
Zasilanie	230 V AC	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• 4 pary linek CCA skręconych asymetrycznie</li> <li>• Żyłka : 7 x 0.14 - Linka CCA,</li> <li>• powłoka PVC</li> <li>• Spełniane normy : PN-EN 50581:2013-03 (RoHS 3)</li> </ul>
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	4.7 kg	0.026 kg
Wymiary	373 x 345 x 98 mm	...
Producent / Marka	Hikvision	CONOTECH
SAP Code	302913800	...
Gwarancja	3 lata	2 lata