



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24C9-2812W - 1080p 2.8 ... 12 mm	RFID TAG ATLO-617M
		
	232.00 PLN 285.36 PLN	4.68 PLN 5.76 PLN
Standard	...	13.56 MHz S50
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	1 kB
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Nadruk numeru seryjnego	...	—
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...
Procesor obrazu	HTC1088	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 5.5 cm, • Możliwość montażu na dowolnej płaskiej powierzchni za pomocą przyklejonej z tyłu dwustronnej taśmy klejącej, • Możliwość mocowania na powierzchniach metalowych
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	90 m (dane producenta) 60 m (nasze testy)	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° ... 23 ° (dane producenta) • 85 ° ... 35 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 32 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Klasa szczelności	IP66	...
Zasilanie	12 V DC / 570 mA	...
Pobór mocy	≤ 7 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	1.254 kg	0.0014 kg
Wymiary	300 x 101 x 91 mm	Ø 25 x 1.5 mm
Obsługiwane języki	angielski, chiński, japoński, koreański	...
Producent / Marka	APTI	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata