





	RAMKA MONTAŻOWA A10-FRAME	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3G-SW/USB/B (3 GNIAZDA + 2 USB) 1.3 m	ZESTAW WKRETAKÓW ST-STHT-60031-0 STANLEY	PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-Z/30M 30 m
				
	48.69 PLN 59.89 PLN	31.48 PLN 38.72 PLN	94.77 PLN 116.57 PLN	169.54 PLN 208.53 PLN
Typ obudowy	1 U Rack 10"
Materiał wykonania	Metal
Liczba wkrętaków	7 szt.	...
Napięcie znamionowe	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...	16 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W	...	3680 W
Liczba gniazd sieciowych	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5, • 2 porty USB 2.1A/5V 	...	1 CEE 7/5
Bezpiecznik	...	—	...	—
Wyłącznik	...	✓	...	—
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm ²	...	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	...	1.3 m	...	30 m
Kolor	Czarny	Czarny	...	Pomarańczowy
Długość grotu	Pozidriv : - PZ1 x 80 mm - PZ2 x 100 mm Płaski : - 2.5 mm x 75 mm - 3.5 mm x 75 mm - 4.0 mm x 100 mm - 5.5 mm x 125 mm Próbnik napięcia : - 3 mm x 65 mm	...
Waga	0.19 kg	0.29 kg	0.440 kg (łącznie)	4.1 kg
Producent / Marka	DELTA	...	STANLEY	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Izolacja napięciowa	1000 V	...
Zakres napięcie AC	150 V ... 250 V	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Grot wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, która chroni przed korozją oraz redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Grot wykonany z wysokiej jakości stali, pokryty chromem • Wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości zapewniającej długą żywotność • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE 	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Plastikowa	...
Wymiary	256 x 44 x 21 mm	202 x 49 x 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Ø 22 mm x 155 mm • 1 x Ø 29 mm x 170 mm • 1 x Ø 29 mm x 190 mm • 1 x Ø 33 mm x 205 mm • 1 x Ø 33 mm x 230 mm • 1 x Ø 15 x 140 mm 	...

