





	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DHI-ASR1200D-D DAHUA	INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	KABEL HDMI-0.5-V2.1 0.5 m	KOŁEK ROZPOROWY KS-10/6X120 KLIMAS
				
	223.00 PLN 274.29 PLN	194.31 PLN 239.00 PLN	23.20 PLN 28.54 PLN	1.22 PLN 1.50 PLN
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Zasięg odczytu kart	max. 6 ... 8 cm
Praca autonomiczna	—
Rodzaj złącza	Wtyk prosty HDMI / Wtyk prosty HDMI	...
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Wbudowana klawiatura	—
Długość przewodu	0.5 m	...
Średnica wiercenia	10 mm
Maksymalne łączne obciążenie	...	2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Przycisk dzwonka	—
Klasa przewodu	30 AWG	...
Długość kołka rozporowego	60 mm
Standard HDMI	2.1	...
Całkowity maksymalny prąd	...	2 x 5 A
Komunikacja	RS-485, Wiegand 34
Liczba wejść	...	2
Wyjście sabotażowe	✓
Wymiar wkręta	Ø 6 x 120 mm, SW-10
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Zasilanie	5 ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu	800 mA
Zastosowanie	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany watchdog • Czerwone i niebieskie diody LED • Buzzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo elastyczny • Poziłacane złącze zapobiega utlenianiu się styków 	...
Obudowa	Plastik, Wodoodporna	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35
Klasa szczelności	IP65	IP20
Kolor	Czarny + Srebrny	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.08 kg	0.062 kg
Wymiary	135 x 47.5 x 16 mm	90 x 17.5 x 65 mm
Producent / Marka	DAHUA	BleBox	...	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata