



	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7104HUHI-K1(C)(S) 4 KANAŁY Hikvision	KARTA SIECIOWA ETHERNET USB 3.0 TL-UE300C TP-LINK
		
	649.00 PLN 798.27 PLN	66.08 PLN 81.28 PLN
Obsługiwane standardy	...	Gigabit Ethernet
Chipset	...	RTL8153
Obsługiwane prędkości	...	10 / 100 / 1000 Mb/s
Interfejs	...	USB 3.0
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Porty	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - Typ C
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
System operacyjny	...	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS, Chrome
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktowa składana konstrukcja • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Plug & Play
Wejścia audio	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Certyfikaty	...	FCC, CE
Metoda kompresji obrazu	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 - Kanał 1 , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...

Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Przepływność (bitrate)	32 ... 10240 kbit/s	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	2 szt. USB 2.0	...

Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Biały	...
Waga	0.49 kg	0.022 kg
Wymiary	210 x 200 x 48 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 71 x 26 x 16 mm • Długość przewodu : 40 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	TP-LINK
SAP Code	300227085	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

