



	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	1454.96 PLN 1789.60 PLN	338.00 PLN 415.74 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)	...
Ilość obsługiwanych czytników	4	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	4	...
Ilość stref alarmowych	4	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	...
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 / 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	...	3.6 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (dane producenta) • 88 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 440 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.2 W
Obudowa	...	Compact, Plastik + Metal
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67

Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	3.9 kg	0.41 kg
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	Ø 90 x 241 mm
Producent / Marka	ROGER	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata