



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1809TLM-A-LED-0360B Full-Color - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
		
	713.00 PLN 876.99 PLN	485.00 PLN 596.55 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	2.1 Mpx
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s,</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 81 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 ° ... 28 ° (dane producenta)</li> <li>• 92 ° ... 28 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Klasa szczelności	IP67	IP67
Zasilanie	12 V DC / 580 mA	12 V DC / 790 mA
Pobór mocy	≤ 6.9 W	≤ 9.4 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Compact, Metalowa
Wandaloodporna	—	...
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.33 kg	0.53 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	210 x 90 x 90 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata