




	KAMERA IP APTI-AI508CA3-28WP - 5 Mpx 2.8 mm	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X1.0	BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO
			
	280.00 PLN 344.40 PLN	2.16 PLN 2.66 PLN	28.78 PLN 35.40 PLN
Standard	TCP/IP
Współpraca	ATLO-DB-2/TX
Wielkość matrycy	5 Mpx
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Liczba dźwięków dzwonka	60
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Regulacja głośności	0 ... 90 dB - 5-stopniowa
Zasięg działania	max. 150 m w terenie otwartym
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 1.0 mm Cu-OFC Linka	...
Pasma częstotliwości	433 MHz
Powłoka zewnętrzna	...	PVC	...
Kolor powłoki	...	Bezbarwny	...
Wybrane cechy	Liczbę współpracujących przycisków dzwonka można zwiększyć w miarę potrzeb
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	106 °
Zasięg oświetlacza IR	25 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, Gniazdo Jack 3.5 mm, • Wyjście audio, Gniazdo Jack 3.5 mm, • Przesył audio po sieci, • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	✓
Interfejs RS-485	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, sabotaż wideo • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	...	230 V AC
Pobór mocy	≤ 3.7 W
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.44 kg	...	0.06 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	...	95 x 68 x 65 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	APTI	...	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata