



	KAMERA IP IPC2125SB-ADF28KMC-I0 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DC/BLEBOX Wi-Fi, 12 / 24 V DC
		
	1326.00 PLN 1630.98 PLN	101.63 PLN 125.00 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	12 / 24 V DC
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1150 VA @ 230 V AC / 1150 W (obciążenie rezystancyjne), • 150 W @ 30 V DC
Całkowity maksymalny prąd	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 A @ 230 V AC • 5 A @ 30 V DC
Liczba wejść	...	1
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Liczba wyjść	...	1
Obiektyw	2.8 mm	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy) 	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio 	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSH	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Funkcja aktywnego odstraszenia - Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 960 mA 	...
Pobór mocy	≤ 11.5 W	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP20
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	0.024 kg
Wymiary	191 75 x 74 mm	36 x 27 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata