



	<a href="#">KAMERA IP TC-C34XN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0 - 3.7 Mpx 2.8 TIANDY</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC- HDW1500TRQ-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	331.00 PLN 407.13 PLN	234.00 PLN 287.82 PLN
Standard	IP	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI  960 x 576 - 960H, PAL
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	25 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	2.8	2.8 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Kąt widzenia	92 °	• 111 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	—

Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Wandaloodporna	...	—
Zasilanie	• PoE (802.3af)	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy	≤ 6 W	≤ 3 W
Obudowa	Dome - Plastikowa	Dome, Plastikowa
Kolor	Biały	Biały

Klasa szczelności	—	IP50
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 50 °C
Waga	0.23 kg	0.16 kg
Wymiary	Ø 117 x 96 mm	Ø 97 x 93 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, arabski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata