



	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1/PV*P2
		
	21.92 CHF 26.96 CHF	5.09 CHF 6.26 CHF
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz	...
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie
Klasa	Typ 2 (Klasa C)	...
Poziom protekcji Up	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)	...
Znamionowy prąd wyładowczy	5 kA @ 8/20 μs (T2)	...
Maksymalny prąd wyładowczy	20 kA @ 8/20 μs (T2)	...
Sygnalizacja stanu pracy	✓	...
Wybrane cechy	Warystor	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne
Liczba kanałów	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Wideo • 1 x DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp
Producent / Marka	LEGRAND	...
Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.51 dB • 11 MHz @ 0.68 dB • 21 MHz @ 0.91 dB • 38 MHz @ 1.52 dB • 42 MHz @ 1.69 dB • 67.5 MHz @ 1.93 dB
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω

Typ złącz	...	BNC Wtyk na przewodzie - Wideo 2.1 / 5.5 mm - Gniazdo / Wtyk na przewodzie DC
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania	...	• Zasilanie 12V DC 100 m @ 160 mA 90 m @ 180 mA 80 m @ 200 mA 70 m @ 230 mA 60 m @ 270 mA 50 m @ 330 mA 40 m @ 410 mA 30 m @ 550 20 m @ 820 mA 10 m @ 1.65 A
Waga	0.042 kg	0.080 kg
Wymiary	62 x 54 x 17 mm	62 x 33 x 25 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata