



	PRZETWORNICA ZASILANIA DCDC-11-15/15-24	KAMERA SAMOCHODOWA XB-PARK-VIEW - 1080p Xblitz
		
	60.48 PLN 74.39 PLN	355.68 PLN 437.49 PLN
Przetwornik	...	1/4 " CMOS
Typ	Podwyższanie napięcia, DC/DC	...
Napięcie zasilania	11 ... 14.5 V DC	...
Kąt widzenia	...	120 ° - Kamera główna, Kamera dodatkowa
Wyświetlacz	...	4.3 " TFT LCD
Głośnik	...	✓
Mikrofon	...	✓
Oświetlacz LED	...	✓ - Kamera dodatkowa
Pamięć	...	Zewnętrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie)
Maks. pojemność karty pamięci	...	32 GB
Kompresja	...	H.264 (format pliku AVI)
Napięcie wyjściowe	15 V, 16 V, 18 (18.5) V, 19 (19.5) V, 20 V, 22 V, 24 V DC - wybierane przełącznikami	...
Moc	90 W	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie jest dedykowane do zasilania laptopów • kamery • monitory 	...
Wyjście	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera główna : 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s, 1280 x 720 - 720p @ 30 kl/s, • Kamera dodatkowa : 640 x 480
Rozdzielczość zapisywanych zdjęć	...	2048 x 1536 (format pliku JPG)

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne nagrywanie po włączeniu, • Ręczne nagrywanie, • Aparat fotograficzny, • Kamera cofania, • Detekcja ruchu
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • G-Sensor - czujnik uderzenia i gwałtownego hamowania • Zabezpieczenie aktualnie nagrywanej sekcji przed nadpisaniem - automatycznie po wyzwoleniu czujnikiem G-Sensor / manualnie • Tryb monitorowania parkingu - kamera w trybie czuwania zaczyna nagrywać po wykryciu uderzenia
Długość przewodu kamery dodatkowej	...	6 m
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Z wbudowanego akumulatora • Z zasilacza samochodowego (w zestawie) - 5 V DC mini USB
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	Akumulator służy jedynie do podtrzymania zegara oraz pamięci ustawień
Temperatura pracy	...	-25 ... 85 °C
Wymiary	93 x 65 x 36 mm	303 x 83 x 36 mm
Waga	0.255 kg	0.250 kg
Producent / Marka	...	Xblitz
Gwarancja	2 lata	2 lata