



	PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ A19-TS-35/PD-3U	PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ATLO- CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	172.02 PLN 211.58 PLN	76.25 PLN 93.79 PLN
Szerokość	19 "	...
Zastosowanie	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Wysokość	3 U	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	...	2 x 720 W
Przeznaczenie	RACK 19"	...
Całkowity maksymalny prąd	...	2 x 3 A
Liczba wejść	...	4
Liczba wyjść	...	4
Typ złącza	...	zaciski skręcane + przewody
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne

Klasa szczelności	IP20	IP20
Kolor	Czarny (RAL 9005)	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Waga	2.06 kg	0.042 kg
Wymiary	445 x 125 x 55 mm Wymiary wewnętrzne 481 x 132 x 135 mm Wymiary zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> • 43 x 39 x 22 mm • 10 cm (długość kabla)
Producent / Marka	PULSAR	...
Gwarancja	2 lata	2 lata