



	INTELIŻENTNY TERMOSTAT THERMOBOX/BLEBOX Wi- Fi, 230 V AC	SWITCH POE CS4010-8ET-110 8- PORTOWY DAHUA
		
	218.72 PLN 269.03 PLN	724.00 PLN 890.52 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń grzewczych	...
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W / 3680 VA	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	110 W
Tablica adresów MAC	...	8k
Zarządzanie	...	✓
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED	...	Power, System, PoE, Link/Act
Klasa szczelności	IP20	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi, • Wodoodporna sonda - możliwość pomiaru temperatury wody • Maksymalna liczba podłączonych sond : 2 - sonda główna (w zestawie), opcjonalna sonda bezpieczeństwa, • Zakres pomiarowy : -55 ... 125 °C • Dokładność pomiaru : 0.5 °C (-10 ... 85 °C) • Praca autonomiczna • funkcja autodiagnostyki • Tryb Boost - szybsze grzanie bądź chłodzenie przez określony czas 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu na ścianie
Kolor	Czarny	...
Certyfikaty	...	CE
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Desktop, Metalowa
Zasilanie	...	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 110 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.07 kg	0.49 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 47 x 42 x 22 mm • Ø 6 x 30 mm - Sonda • 1 m - Długość przewodu (sonda) 	190 x 106 x 30 mm
Producent / Marka	BleBox	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata