





	<a href="#">ADAPTER + ZAŚLEPKA LE-665195 Niloe, Mosaic LEGRAND</a>	<a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL DS-2CE17D0T- IT5F(3.6MM)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">PAZURKI MONTAŻOWE LE-665099 LEGRAND</a>
				
	14.73 PLN 18.12 PLN	141.61 PLN 174.18 PLN	324.00 PLN 398.52 PLN	1.59 PLN 1.96 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	...	...
Zastosowanie	Seria produktów Mosaic, Seria produktów Niloe	...	...	Seria produktów Niloe, Valena Life
Napięcie zasilania	...	230 V AC	...	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...	...	...
Standard	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Zakres częstotliwości	...	47 ... 63 Hz	...	...
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	...	18 V, 20 V AC	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	3 A	...	...
Norma EN	...	EN61558-2-6	...	...
Napięcie próbne między PRI/SEC	...	AC 4kV RMS	...	...
Klasa ochrony	...	II	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Klasa izolacji	...	B (130°C)	...	...
Obiektyw	...	...	3.6 mm	...
Kąt widzenia	...	...	80 °	...
Moc zasilacza	...	60 VA	...	...
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zasilania systemów alarmowych</li> <li>• do automatyki</li> <li>• do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	80 m	...
Wyjście	...	2 szt.	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	...	...	12 V DC / 390 mA	...
Pobór mocy	...	...	≤ 4.7 W	...
Obudowa	...	...	Compact - Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...	Biały + Czarny	Czarny
Klasa szczelności	...	IP43	IP67	...
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.025 kg	1.23 kg	0.33 kg	0.001 kg
Wymiary	76 x 76 x 25 mm	124 x 72 x 67 mm	217 x 79 x 75 mm	33 x 19 x 7 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski	...
Producent / Marka	LEGRAND	SATEL	Hikvision	LEGRAND
SAP Code	...	...	300512839	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata