

	<a href="#">LATARKA LT-PIVOT-PLUS ENERGIZER</a>	<a href="#">ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET KOMPLET 2 SZT ATTE</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision</a>
			
	272.76 NOK 335.49 NOK	1258.72 NOK 1548.23 NOK	5365.00 NOK 6598.95 NOK
Źródło światła	1 szt. LED	...	...
Przetwornik	...	...	CMOS
Wielkość matrycy	...	...	2 Mpx
Strumień świetlny	• 300 lm (high) • 30 lm (low)	...	...
Zasięg	~ 30 m	...	...
Rozdzielczość	...	...	1280 x 720 - 720p
Obsługa kart	...	...	13.56 MHz S50
Zasilanie bateryjne	Baterie alkaliczne : 2 szt. AA (w komplecie)	...	...
Złącza	...	• 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm <sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	0.3 m ... 1.5 m
Porty LAN	...	1 szt. RJ45 10 / 100 Mb/s	...
Pamięć	...	...	• Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Standard	...	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	...	—
Oświetlacz LED	...	...	—
Wyjście wideo	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server	...	...	Wbudowany
ONVIF	...	...	—
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80
Materiał	Guma / Tworzywo sztuczne	...	...
Listwa zaciskowa	...	ETH-2WIRE-A-TX : • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W (" +/ -": piny 1, 2; " +/ -": piny 3, 6) lub (" +/ -": piny 4, 5; " +/ -": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-A-RX : • PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) (" +": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8) • Power • DATA - 2-wire	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	port 8000
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Port USB</li> <li>• Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</li> <li>• Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR</li> <li>• Wyjście sterowania zamkiem drzwi</li> <li>• Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi</li> </ul>

Zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 100 Mbps : 2-wire,</li> <li>• 800 m @ 10 Mbps : 2-wire</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - Kamera IP</li> </ul>	...
Kolor	Czarny / Szary	...	Czarny / Srebrny
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Diody sygnalizacyjne	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN (RJ-45)</li> <li>• PoE (RJ-45)</li> <li>• 2-wire</li> <li>• 2-wire 10 Mbps</li> <li>• LV - niskie napięcie &lt; 44 V</li> </ul>	...
Obsługiwane języki	...	...	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
SAP Code	...	...	302917454
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA</li> <li>• Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power</li> <li>• Przeciężeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czas pracy na baterii : 5 h (high), 30 h (low),</li> <li>• Lekka i wytrzymała obudowa,</li> <li>• Obrotowa w pionie (175°) głowica z diodą,</li> <li>• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczno-klimatyczne,</li> <li>• Trwała konstrukcja odporna na uderzenia,</li> <li>• Odporna na upadek z wysokości do 7 m,</li> <li>• Bezodpryskowa soczewka,</li> <li>• Klasa szczelności : IPX4,</li> <li>• podstawa magnetyczna,</li> <li>• 2 tryby świecenia ,</li> <li>• Płynna regulacja natężenia światła</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Pełna transparentność dla sieci</li> </ul>	...

Zasilanie	...	ETH-2WIRE-A-TX : • 24 ... 56 V DC - PoE • 12 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-A-RX : • 44 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	1.35 W (łącznie)	≤ 24 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (poliwęglan)	Metalowa
Klasa szczelności	...	IP20	—
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 65 °C	...
Waga	0.2 kg	0.028 kg (pojedynczy element)	0.31 kg
Wymiary	179 x 46 x 44 mm	73 x 51 x 23 mm (pojedynczy element)	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka	ENERGIZER	ATTE	Hikvision
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata