



	MOBILNA KAMERA AHD, CVI, TVI, CVBS HAC-HMW3200L-0210B-S5 - 1080p 2.1 mm DAHUA	KAMERA IP APTI-RF42MA-28 Wi-Fi, - 4 Mpx 2.8 mm
		
	407.00 PLN 500.61 PLN	272.00 PLN 334.56 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	4 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H PAL	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.1 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	• 132 ° (dane producenta) • 128 ° (nasze testy)	• 89 ° (dane producenta) • 111 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	3 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	60 dB
Czułość	...	0.01 Lux @ F1.6
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów	...
Długość przewodu	0.5 m	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Audio	Wbudowany mikrofon	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
ONVIF	...	2.4
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
WEB Server	...	Wbudowany Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10 10
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatemyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy - EN50155 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie
Zasilanie	12 V DC / 160 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	12 V DC / 190 mA
Pobór mocy	max. 1.9 W	≤ 2.3 W
Obudowa	Plastikowa	Mini - Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.08 kg	0.12 kg
Wymiary	72 x 61 x 46 mm	37.5 x 37.5 x 33 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	5 lat	2 lata