



	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-E04HUHI-B 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0401(2.0) 4 KANAŁY BCS BASIC
		
	131057.69 HUF 161200.96 HUF	25480.77 HUF 31341.35 HUF
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	4 szt. BNC
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym	• 1 szt. CINCH, • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	—	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265	H.265 / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 - kanał pierwszy , 3K - 2960 x 1665 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 20 kl/s tylko 1 CH , 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s, 30 kl/s tylko 1 CH , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440
Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 3K @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 12 kl/s , 4M-N @ 1 ... 15 kl/s , 1080p @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 30 kl/s , 960H @ 1 ... 30 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	• 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 2 x IP	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP

Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 1024 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 960 GB	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Pobór mocy	...	≤ 8 W (bez HDD)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS BASIC 2.0 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS BASIC 2.0
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	2.0	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów 	...
USB	2 szt. USB 2.0	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny	Czarny
Waga	0.44 kg	0.84 kg
Wymiary	152 x 122 x 46 mm	255 x 260 x 46 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	Hikvision	BCS BASIC
SAP Code	300228661	...
Gwarancja	3 lata	3 lata

