


	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60F/K-G/SG/EPN Elektro-Plast	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast
		
	1.75 AUD 2.15 AUD	1.46 AUD 1.80 AUD
Ilość segmentów	1	1
Klasa szczelności	—	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych • 850 °C wskaźnik palności • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 850 °C wskaźnik palności • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny	bezhalogenowy i niepalny
Kolor	Żółty	Żółty
Waga	0.026 kg	0.024 kg
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm	Ø 68 mm
Wymiary	Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 71 x 62 mm - Wymiary zewnętrzne	Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 67 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	Elektro-Plast	Elektro-Plast
Gwarancja	2 lata	2 lata