




	<a href="#">KOSTKA ELEKTRYCZNA WAGO-222-413*P50</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7216HUHL-M2/S(E)/4A+16/4ALM 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision</a>	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.0-3M/W 3 m</a>
			
	87.41 PLN 107.51 PLN	3368.00 PLN 4142.64 PLN	29.57 PLN 36.37 PLN
Długość kabla	...	...	3 m
W opakowaniu	<b>50 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC / 50 Hz
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Liczba torów	1	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	10 A
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC	...
Typ złącza	3 x zacisk sprężynowy	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	2300 W
Liczba gniazd sieciowych	...	...	1 x CEE 7/5
Bezpiecznik	...	...	—
Wyłącznik	...	...	—
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio - Audio z kamer	...
Przekrój przewodu	• 0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> - Drut, • 0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> - Linka	...	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	400 V	...	...
Prąd znamionowy	32 A	...	...
Wybrane cechy	Produkt jest wielokrotnego użytku	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• HD-CVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanafu01/</li> <li>- Strumień główny</li> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanafu02/</li> <li>- Strumień pomocniczy</li> </ul>	...
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. USB 2.0</li> <li>• 1 szt. USB 3.0</li> </ul>	...
Porty szeregowo	...	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	...
Detekcja ruchu	...	2.0	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR z serii AcuSense</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> </ul>	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	≤ 19 W	...
Kolor	Szary / Pomarańczowy	Czarny	Biały
Waga	...	2.02 kg	0.26 kg
Wymiary	20.5 x 17.0 x 14.5 mm	380 x 327 x 52 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	Hikvision	...
SAP Code	...	300227840	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00