





	TAŚMA LED LED60A-12V/14.4W-WW/5M 5 m - 3000 K	WSKAŹNIK SYGNAŁU SF-100 TV-SAT RED EAGLE	KAMERA SAMOCHODOWA XB-X5 Wi-Fi Xblitz	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1231TLMQ-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA
				
	19.55 PLN 24.05 PLN	26.35 PLN 32.41 PLN	331.50 PLN 407.75 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN
Wyjście i wejście	...	Gniazdo F
Długość taśmy	5 m
Napięcie znamionowe	12 V DC
Zakres częstotliwości	...	950 MHz ... 2150 MHz
Wyświetlacz	2.45 " TFT LCD	...
Głośnik	✓	...
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Poziom sygnału	...	-40 ... -10 dBm
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Mikrofon	✓	...
Oświetlacz LED	—	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Pamięć	Zewnętrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie)	...
Zasilanie z tunera	...	DC 13 V / 18 V
Liczba diod	60 szt. / 1 m
Maks. pojemność karty pamięci	128 GB	...
Podświetlanie wskazań miernika	...	✓
Kompresja	H.264 (format pliku MOV)	...
Sygnalizacja dźwiękowa	...	✓
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych
Impedancja	...	75 Ω
Klasa energetyczna	G
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Temperatura pracy	-25 °C ... 50 °C
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo	1920 x 1080 - 1080p @ 30 kl/s , 1280 x 720 - 720p @ 60 kl/s	...
Rozdzielczość zapisywanych zdjęć	4032 x 3024 (format pliku JPG)	...
Kąt widzenia	140 °	• 107 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Ręczne nagrywanie • Aparat fotograficzny 	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	Akumulator służy jedynie do podtrzymania zegara oraz pamięci ustawień	...
Interfejsy	Wyjście AV - 2.5 mm JACK	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • G-Sensor - czujnik uderzenia i gwałtownego hamowania • Zabezpieczenie aktualnie nagrywanej sekcji przed nadpisaniem - automatycznie po wyzwoleniu czujnikiem G-Sensor / manualnie • Tryb monitorowania parkingu - kamera w trybie czuwania zaczyna nagrywać po wykryciu uderzenia • Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc • AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Z wbudowanego akumulatora - 5 V DC • Z zasilacza samochodowego (w zestawie) - 5 V DC mini USB 	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	14.4 W / 1 m	≤ 3.1 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności	IP67
Kolor	Ciepły biały - 3000 K	Biały
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.07 kg	0.08 kg	0.064 kg	0.33 kg
Wymiary	10 x 1.5 mm	110 x 62 x 42 mm	88 x 54 x 40 mm	Ø 110 x 88 mm
Producent / Marka	...	RED EAGLE	Xblitz	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00