

	CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA DG-457 PARADOX	ROUTER RUT301 Teltonika	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE	ZAPASOWA SZYBKA PW-C1/GLASS DO PRZYCISKÓW AWARYJNEGO OTWIERANIA DRZWI	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA AGD-200-BR (Glass Break Detector BR) SATEL
					
	99.00 PLN 121.77 PLN	253.70 PLN 312.05 PLN	584.25 PLN 718.63 PLN	8.50 PLN 10.46 PLN	258.00 PLN 317.34 PLN
Detekcja	Czujnik zbiCIA szkła	wykrywanie zbiCIA szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
Zastosowanie	PW-C1	...
Współpraca	Satel ABAX/ABAX2
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Zasięg	9 m - poziom wysoki, 4,5 m - poziom niski
Pasma częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz
Regulacja czułości	✓
Porty LAN	...	4 x 10 / 100 Mbps	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej	Sygnał do centrali alarmowej
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 Mbps	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	~ 500 m @ ABAX , ~ 2000 m @ ABAX2
Dopuszczalne obciążenie styków przełącznika (rezystancyjne)	150 mA / 28 V DC
Kontrolki LED	...	Power, WAN, LAN	Status, Link/Act
Bateria	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
DDNS	...	Współpraca > 25	✓
Czas pracy na baterii	~ 2 lata
Serwer DHCP	...	✓	✓
Port USB	...	USB 2.0	—
Zasilanie PoE	—
Kolor	Biały	Brązowy
Domyślny adres IP	...	192.168.1.1
System operacyjny	...	RutOS (Linux OS based)
Aktualizacja firmware	...	✓	✓
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego • zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału • funkcja autodiagnostyki • Magistrala BUS 	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP, • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołem MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Interfejs komunikacyjny - Port USB 2.0 - możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego, pamięci flash, dodatkowego modemu, drukarki, adaptera szeregowego USB • 2 wejścia / wyjścia cyfrowe - możliwość ustawienia określonych warunków we/wy w celu zainicjowania zdarzenia, • Przycisk RESET • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Klasa szczelności : IP30 • W zestawie kabel Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...	<ul style="list-style-type: none"> • zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału • Zdalna konfiguracja • Zabezpieczenia antysabotażowe
Certyfikaty	...	CE, UKCA, FCC, WEEE
Zasilanie	9 ... 16 V DC / 35 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 3.8 W	max. 6 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.056 kg	0.23 kg	0.4 kg	0.009 kg	0.02 kg
Wymiary	66 x 90 x 25 mm	100 x 90 x 30 mm	207 x 109 x 28 mm	76 x 39 x 1 mm	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka	PARADOX	Teltonika	RUIJIE / REYEE	...	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00