




	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-ORION RED EAGLE	WYMIENNE OSTRZE AI-9/FCB DO OBCINARKI WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH AI-9/FOC
			
	25433.65 HUF 31283.39 HUF	6966.35 HUF 8568.61 HUF	10000.00 HUF 12300.00 HUF
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	4 x Antena dookólna 5 dBi
Standard mocowania	...	VESA, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400	...
Rozmiar TV w calach	...	37 " ... 70 "	...
Nośność	...	40 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	...	33 mm	...
Kolor	...	Czarny	...
Pochylenie w pionie	...	—	...
Obrót w poziomie	...	—	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	± 3 °	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN
Interfejs WAN	• 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Prędkość transmisji	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz

Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP
Tryby pracy	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Obrotowe, wymienne ostrze z 16 krawędziami tnącymi • Żywotność ostrza: 36 000 cięć
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %
Waga	0.31 kg	1.34 kg	0.009 kg
Wymiary	257 x 160 x 37 mm	660 x 295 x 33 mm	Ø 22 x 2 mm
Producent / Marka	TP-LINK	RED EAGLE	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata