



	PUSZKA ODGAŁĘŻNA PH-45X90/B/EPN IP55 Elektro-Plast	SWITCH POE IP-8-20-H 8- PORTOWY ATTE
		
	3.67 PLN 4.51 PLN	1259.00 PLN 1548.57 PLN
Ilość przepustów	10 szt. Ø 15 mm	...
Klasa szczelności	IP55	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Kolor	Czarny	...
Zarządzanie	...	—
Diody LED	...	Power, LAN
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Port LAN
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 8, • 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 8, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	96 W

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 650 °C wskaźnik palności • Zamykanie zatraskowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Numery pinów złącza RJ-45 : 1/2, 3/6 - Transmisja danych po żyłach ; 4/5, 7/8 - Zasilanie • Możliwość łączenia kaskadowego • Sprawność : 92 % @ 90 W • Wbudowany zasilacz impulsowy : 48 V DC / 96 W • Zabezpieczenie termiczne zasilacza • Zabezpieczenie przeciwzwarciove • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 • Bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Klasa szczelności : IP20
Zasilanie	...	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy
Waga	...	4.33 kg
Wymiary	90 x 45 x 39 mm	400 x 450 x 140 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast	ATTE
Gwarancja	2 lata	3 lata