





	UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK DS-380/385 Hikvision	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5116H-4KL-I3 16 KANAŁÓW DAHUA	TAŚMA LED LED60A-12V/14.4W-WW/50M 50 m - 3000 K	PRZEWÓD USB3.0-WG/0.5M 0.5 m UNITEK
				
	19.00 PLN 23.37 PLN	3110.00 PLN 3825.30 PLN	167.47 PLN 205.99 PLN	17.02 PLN 20.93 PLN
Długość taśmy	50 m	...
Napięcie znamionowe	12 V DC	...
Pobór mocy	14.4 W / 1 m	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC
Przewód	USB - A Wtyk / USB - A Gniazdo
Długość przewodu	0.5 m
Liczba diod	60 szt. / 1 m	...
Standard USB	3.0
Wyjścia wideo	...	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych	...
Klasa energetyczna	G	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH 16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Temperatura pracy	-25 °C ... 50 °C	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szybkość transmisji (Baudrate) : ≤ 5 Gb/s • Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • Połączane złącze zapobiega utlenianiu się styków • Solidne wykonanie
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer



Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów, liczenie ludzi / pojazdów, • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 12 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
USB	...	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Zasilanie	...	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny	Czarny	Ciepły biały - 3000 K	...
Waga	0.097 kg	1.38 kg	0.66 kg	0.032 kg
Wymiary	55 x 46 x 25 mm	325 x 257 x 55 mm	10 x 1.5 mm	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	...	UNITEK
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00