




|   | <a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-F5/FA/RACK</a>                                 | <a href="#">INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL</a>  | <a href="#">PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3PK</a>  |
|---|---|---|--|
|   |  |    |   |
|   | 112.71 PLN<br>138.63 PLN  | 217.80 PLN<br>267.89 PLN  | 23.98 PLN<br>29.50 PLN   |
| Współpraca                                      | ...   | SUPLA   | ...  |
| Ilość przepustów                                | ...   | ...   | 2  |
| Zastosowanie                                    | ...   | Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń  | ...  |
| Izolacja napięciowa                             | ...   | ...   | 450 V  |
| Prąd znamionowy obciążenia                      | max. 10 A (łącznie)   | ...   | ...  |
| Liczba wejść                                    | ...   | 2 szt.  | ...  |
| Liczba styków                                   | ...   | 1 x NO  | ...  |
| Średnica kabla                                  | ...   | ...   | Ø 4 ... Ø 9 mm   |
| Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego | 250 V / 50 Hz   | ...   | ...  |
| Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego     | ≤ 1.3 kV (L/N)  | ...   | ...  |
| Liczba gniazd sieciowych                        | 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V  | ...   | ...  |
| Napięcie znamionowe                             | 230 V AC / 50 Hz  | 230 V AC  | ...  |
| Bezpiecznik automatyczny zwłoczny               | 10 A / 250 V  | ...   | ...  |
| Całkowity maksymalny prąd                       | ...   | 5 A   | ...  |
| Wymiary wewnętrzne                              | ...   | ...   | 70 x 44 x 29 mm - Od wymiaru 70 mm należy odjąć grubość nakrętek dławików, które wchodzą do puszek na głębokość 5 mm każdy |
| Maksymalne łączne obciążenie                    | 2300 W  | 1250 VA   | ...  |
| Nominalny prąd wyładowczy                       | 2 kA (L/N) - 8/20 μs  | ...   | ...  |
| Maksymalny prąd wyładowczy                      | 10 kA (L/N) - 8/20 μs Typ 2   | ...   | ...  |
| Czas reakcji                                    | < 25 ns   | ...   | ...  |
| Maksymalne obciążenie wyjść                     | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny</li> <li>• 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL</li> <li>• 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED</li> </ul> | ...  |

|                               |   |   |                  |
|-------------------------------|---|---|------------------|
| Wyłącznik                     | dwutorowy, podświetlany   | ...   | ...              |
| Typ złącza                    | ...   | zaciski skręcane  | ...              |
| Komunikacja bezprzewodowa     | ...   | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n  | ...              |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>  | ...              |
| Długość kabla                 | 2.9 m   | ...   | ...              |
| Wybrane cechy                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesłony torów prądowych</li> <li>• Filtr przeciwzakłóceńowy : <math>\leq 35</math> dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API</li> </ul> | ...              |
| Obudowa                       | RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego   | Tworzywo sztuczne   | ...              |
| Klasa szczelności             | ...   | IP20  | IP66             |
| Kolor                         | ...   | Zielony   | ...              |
| Temperatura pracy             | ...   | -10 °C ... 55 °C  | ...              |
| Waga                          | 0.93 kg   | 0.040 kg  | ...              |
| Wymiary                       | 484 x 54 x 55 mm  | 47 x 47 x 20 mm   | 125 x 60 x 36 mm |
| Producent / Marka             | ...   | ZAMEL   | ...              |
| Gwarancja                     | 2 lata  | 2 lata  | 2 lata           |