







	KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12MM) ACUSENSE - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2	NOGA A19-N°P4 DO SZAFY RACK	UCHWYT NA SŁUP DS-1475ZJ-SUS Hikvision	UCHWYT NA SŁUP CH-R	MODUŁ PRZETWORNICZY Z GNIAZDEM USB FZD-USB/12-5V DC/DC
						
	1978.00 PLN 2432.94 PLN	13.40 PLN 16.48 PLN	33.15 PLN 40.77 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN	57.62 PLN 70.87 PLN	6.00 PLN 7.38 PLN
Standard	TCP/IP
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Opakowanie	...	Spray 250 ml
Typ	Obniżanie napięcia, DC/DC
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Liczba wejść	1
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm	Ø 30 ... Ø 120 mm	...
Wielkość matrycy	6 Mpx
Liczba wyjść	1
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Materiał	Stal nierdzewna	Stal - malowanie proszkowe	...
Ukrycie przewodu	✓	...
Napięcie zasilania	12 V DC
Wysokość	100 mm
Szerokość	Ø 39 mm
Rodzaj śruby	M12
Napięcie wyjściowe	5 V DC - Gniazdo USB
Maksymalna masa szafy	250 kg
Prąd wyjściowy	2 A (max)
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° ... 35 ° (dane producenta) • 108 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	19.12
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/-z autoryzacja • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/-z autoryzacja
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 6 Mpx
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 10.5 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.98 kg	0.23 kg	0.12 kg	1.23 kg	1.44 kg	...
Wymiary	Ø 153 x 112 mm	Ø 52 x 199 mm	...	127 x 250 x 46 mm	...	27 x 16 x 9 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>
Producent / Marka	Hikvision	K2	...	Hikvision
SAP Code	311316145	302701860
Gwarancja	3 lata	...	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00