





	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K-PRO	BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z RFID INT-KWRL2-WSW ABAX/ABAX2 SATEL	DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD60PURZ 6TB 24/7 WESTERN DIGITAL	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK M/ROW-02 Wi-Fi SUPŁA 230 V AC ZAMEL
				
	312.00 PLN 383.76 PLN	499.00 PLN 613.77 PLN	827.93 PLN 1018.35 PLN	332.05 PLN 408.42 PLN
Pojemność	6 TB	...
Współpraca	...	ABAX/ABAX2	...	SUPLA
Interfejs	Serial ATA/600	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 4K UHD @ 30 Hz
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Prędkość obrotowa	5400 obr./min	...
Pasmo częstotliwości	...	868 MHz ... 868.6 MHz
Liczba styków	2 x NO
Format szerokości	3.5 "	...
Pamięć cache	64 MB	...
Liczba wejść	2
Liczba wyjść	2
Maksymalny zasięg transmisji	• 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p
Napięcie znamionowe	230 V AC
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Maksymalne łączne obciążenie	1250 VA
Technologia	• NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkovania zadań • Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo • Enhanced Workload Rating	...
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	✓	...
Maksymalne obciążenie wyjść	• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 800 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 800 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 800 m - ABAX @ ACU-120, • ≤ 400 m - ABAX @ ACU-270
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Obsługa HDR, • Obsługa Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM • Obsługa PoC - wymagane zasilanie tylko modułu TX • Ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik zbliżeniowy • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
Zasilanie	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	2 x CR123A (w komplecie)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyle wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 • W zestawie kabel USB-A / USB-A 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API, • Wbudowany monitor zużycia energii elektrycznej
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	...	Biały + Srebrny	...	Zielony
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Nadajnik • 0.13 kg - Odbiornik 	0.34 kg	0.718 kg	0.03 kg
Wymiary	77 x 60 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	145 x 143 x 25 mm	...	40 x 38 x 17 mm
Producent / Marka	...	SATEL	WESTERN DIGITAL	ZAMEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata