



	AUTOMAT SCHODOWY OR-CR-230 ORNO	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-F5/FA/RACK
		
	50.79 PLN 62.47 PLN	112.71 PLN 138.63 PLN
Liczba wyjść przekaźnikowych	1 szt. NC / NO	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Zasilanie	230 V AC	...
Prąd znamionowy obciążenia	...	max. 10 A (łącznie)
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz
Obciążalność styków	16 A / 250 V AC (max)	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Regulacja czasu świecenia	30 s ... 10 minut	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V
Montaż	Szyna DIN TS-35	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Maksymalny prąd wyładowczy	...	10 kA (L/N) - 8/20 μs Typ 2
Czas reakcji	...	< 25 ns
Wyłącznik	...	dwutorowy, podświetlany
Producent / Marka	ORNO	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy w trybie ciągłym: pierwszy impuls podany na zaciski urządzenia załącza zasilanie oświetlenia, kolejny rozłącza • Płynna regulacja czasu załączenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Przesłony torów prądowych • Filtr przeciwzakłóceńowy : ≤ 35 dB
Obudowa	...	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Waga	0.07 kg	0.93 kg
Wymiary	182 x 65 x 19 mm	484 x 54 x 55 mm
Długość kabla	...	2.9 m
Gwarancja	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00