






	REJESTRATOR IP TC-R3440 SPEC:1/B/N/V4.0 40 KANAŁÓW TIANDY	REJESTRATOR IP APTL- N3224AI-I3 32 KANAŁY	SZCZYPCE DO MONTAŻU KOSZYCZKÓW SDMK- M5/M6 VALUE	WYJŚCIE KABLOWE DPK1.01/I1-SIMON54	OBIEKTYW ZOOM IR MEGA-PIXEL 20CS30-2812/DC 2.8 ... 12 mm DC LENEX
					
	4200.00 PLN 5166.00 PLN	1278.40 PLN 1572.43 PLN	16.18 PLN 19.90 PLN	21.86 PLN 26.89 PLN	169.91 PLN 208.99 PLN
Dedykowany przetwornik	1/3 "
Standard	IP	TCP/IP
Dedykowana rozdzielczość	2 Mpx
Zastosowanie	M5, M6
Współpraca	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Mocowanie obiektywu	CS
Materiał wykonania	Aluminium
Ilość modułów	1	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Ogniskowa	2.8 ... 12 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Wyjścia wideo są niezależne od siebie	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przysłona	DC
Jasność	1.4 (F)
Zoom	manualny
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwa obsługa • Bardzo prosty i szybki montaż • Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia panelu • Zmniejszenie ryzyka zranienia 	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica kabla : 6.2 ... 14.5 mm • Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Montaż w obudowach podtynkowych • Estetyczne i solidne wykonanie 	...
Kąt widzenia dla kamery z przetwornikiem 1/3 cala	81 ° ... 23 °
Obsługa audio	40 Kanałów - Audio z kamer	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Korekcja podczerwieni	✓
Obudowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Wejścia audio	1 szt.	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt.	1 szt. CINCH
Kolor	Srebrny	Biały (RAL 9003)	...
Klasa szczelności	IP20	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA	4 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Przepływność (bitrate)	max. 400 Mb/s	320 Mb/s
Protokoły sieciowe	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.3	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 12345
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Plus • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
USB	1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
RS232	1 szt.
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	16 / 4
RS485	1 szt.
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie RS-485
Detekcja ruchu	✓	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	—	✓
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Switch PoE	...	—
Pobór mocy	...	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10 <p>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błędnie się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • zmiana sceny • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja zgromadzenia ludzi • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - (max 100 000 twarzy w bazie danych) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Zasilanie	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Waga	3.32 kg	4.38 kg	0.025 kg	0.048 kg	0.06 kg
Wymiary	440 x 355 x 76 mm	440 x 372 x 69 mm	75 x 40 x 14 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 55 mm • 22 mm - głębokość montażu 	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	TIANDY	APTI	VALUE	KONTAKT Simon	LENEX
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata