




	<a href="#">OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24M-36 - 1080p 4 mm</a>	<a href="#">PROGRAMATOR KART I BREŁOKÓW RW-125K</a>
			
	50.55 PLN 62.18 PLN	168.00 PLN 206.64 PLN	21.28 PLN 26.17 PLN
Standard	...	...	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	...	...	EM41xx
Materiał	Metal	...	...
Zasięg odczytu kart	...	...	max. 10 cm
Współpraca	...	...	ATLO
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Sony CMOS - STARVIS Back-illuminated	...
Zasilanie bateryjne	...	...	2 x bateria alkaliczna AAA (brak w zestawie)
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica masztu max. Ø 50 mm</li> <li>• Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Obejma</li> <li>• Całość ocynkowana galwanicznie</li> </ul>	...	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 - 1080p, AHD / HD-CVI / HD-TVI,</li> <li>• 1280 x 720 - 720p / AHD / HD-CVI / HD-TVI,</li> <li>• 960 x 576 - 960H, PAL</li> </ul>	...
Obiektyw	...	4 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 ° (dane producenta)</li> <li>• 80 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Czułość	...	0.001 Lux	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Audio	...	—	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Obudowa	...	Mini, Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	...
Zastosowanie	Maszt	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.	...
Zasilanie	...	12 V DC / 120 mA	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	...
Waga	0.24 kg	0.03 kg	0.065 kg
Wymiary	180 x 40 x 25 mm	30 x 30 x 29 mm (bez uchwyty)	71 x 116 x 34 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, japoński, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	...	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata