






	ROZGAŁĘZNIK R-9/P	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ PULSON-LCD/C-WH	KAMERA WANDALOODPORNĄ IPC2228SE-DF40K-WL-I0 ColorHunter - 8.3 Mpx, 4K UHD 4 mm UNIVIEW	BEZPIECZNIK B-5000*P10	OBUDOWA NATYNKOWA CDN-P2-L-NT ACO
					
	35.36 PLN 43.49 PLN	232.00 PLN 285.36 PLN	2371.54 PLN 2916.99 PLN	6.43 PLN 7.91 PLN	328.30 PLN 403.81 PLN
Standard	TCP/IP
Kompatybilność	CDNP7ACC
Współpraca	...	PulsON Alarm
Liczba wejść	1 szt.
Przetwornik	1/1,8 " Progressive Scan CMOS
Liczba wyjść	2 szt.
Wielkość matrycy	8 Mpx
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
System skanowania	Progresywny
Zakres częstotliwości	5 ... 860 MHz
Typ bezpiecznika	Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)	...
Tłumienie	3,9 dB
Prąd znamionowy	5 A	...
Możliwość podania napięcia na przedwzmacniacz	✓
Maksymalne napięcie	250 V AC	...
Impedancja	75 Ω
Maksymalny spadek napięcia	150 mV	...
Czas zwłoki dla 10A	20 ... 300 ms	...
Mocowanie	Do masztu, Do ściany
Ilość modułów	1 x domofon + 2 x małe moduły dodatkowe lub 1 x średni moduł dodatkowy
Materiał wykonania	Stal kwasoodporna
Montaż	Natynkowa
Zgodność z normami	...	EN 50131, Grade 2
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wymiary wewnętrzne	330 x 89 x 50 mm
Obiektów	4 mm
Wymiary zewnętrzne	335 x 93 x 65 mm
Pobór prądu	...	max. 35 mA
Kąt widzenia	• 94 ° (dane producenta) • 89 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Interfejs RS-485
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	• Wejście Audio, • Wyjście audio, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem, • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury, • 6 programowalnych przycisków funkcyjnych do sterowania systemem, • Sygnalizacja stanu stref - Diody LED, • Białe podświetlenie przycisków • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • Dodatkowe 2 wejścia linii dozorowych • Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania • Prosty i szybki montaż urządzenia
Zasilanie	...	12 V DC - Złącze magistrali	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy	≤ 11 W
Obudowa	Compact, Metal
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.09 kg	0.16 kg	0.86 kg	...	1.350 kg
Wymiary	116 x 90 x 36 mm	157 x 95 x 20 mm	245 x 86 x 85 mm	Ø 5 x 20 mm	...

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DELTA	PulsON Alarm	UNIVIEW	DELTA	ACO
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00