




	<a href="#">TULEJKA KABLOWA PODWÓJNA TUL-2X1.5/8/DIN-B*P100</a>	<a href="#">PATCHCORD RJ45/3.0- BLACK 3.0 m</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T46G1-4I(2.8MM) - 4 Mpx Hikvision</a>
			
	38.51 NOK 47.37 NOK	17.28 NOK 21.25 NOK	3494.14 NOK 4297.79 NOK
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
System skanowania	...	...	Progresywny
Wielkość matrycy	...	...	4 Mpx
W opakowaniu	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Przewód	...	UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk	...
Przekrój	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 15	...	...
Długość kabla	...	3.0 m	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...
Materiał stykowy	Cu / Pokrycie Sn	...	...
Izolacja	poliamid 6.6	...	...
Rozdzielczość	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zastosowanie	Przewody wielodrutowe	...	...
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° (nasze testy)</li> </ul>
Kompresja	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	...	80 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate)	...	...	32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server	...	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	6
ONVIF	...	...	16.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / -
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	8000
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
Interfejs RS-485	...	...	—
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> </ul>
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1.16 A</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 17 W @ PoE (802.3at)</li> <li>≤ 14 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	...	...	Compact, Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Waga	...	0.071 kg	1.12 kg
Wymiary	4.3 x 6.9 x 15.7 mm	...	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka	...	...	Hikvision
SAP Code	...	...	311305170
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata