

	KONTROLER DOSTĘPU ASI8223Y-A-V3 - 1080p DAHUA	PRZEWÓD TV-VIDEO-3M	INTELIGENTNY ZBLIŻENIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC
			
	8130.00 PLN 9999.90 PLN	3.75 PLN 4.61 PLN	56.10 PLN 69.00 PLN
Zastosowanie	Bezdotykowe sterowanie oświetleniem
Przetwornik	CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	120 W
Przewód	...	IEC Wtyk / IEC Gniazdo	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Długość	...	3 m	...
Liczba wejść	0
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	—
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezdotykowe załączanie, wyłączanie, sterowanie jasnością oświetlenia, • Zasięg detekcji : 7 cm • Możliwość ukrycia czujnika • Automatyczna kalibracja • Sygnalizacja LED
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	—
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 2.0 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	13.56 MHz S50
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C

Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 100 000 rekordów
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Interfejs RS-232	✓
Interfejs Wiegand	✓
USB	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	—
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 10.1 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Aluminium + Szkło hartowane	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny + Srebrny	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem)	...	IP20
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	5.51 kg	0.100 kg	0.02 kg
Wymiary	465 x 191 x 121 mm	...	39 x 39 x 16 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DAHUA	...	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata