

	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC	LISTWA ZASILAJĄCA AK- SP-05A AKYGA	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-504/WF/RACK
			
	64.22 PLN 78.99 PLN	37.80 PLN 46.49 PLN	150.96 PLN 185.68 PLN
Prąd znamionowy	10 A (łącznie)
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Czas reakcji	...	< 25 ns	< 25 ns
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W	2500 W	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	10 A	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V	...
Nominalny prąd wyładowczy	2.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz
Typ złącza	zaciski skręcane
Prąd upływu	< 0.5 mA
Filtr przeciwzakłócenia	...	RFI ≤ 10 dB	...
Komunikacja bezwolna	—
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Maksymalny prąd wyładowczy	...	4.5 kA	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J	...
Wyłącznik	...	podświetlany	dwutorowy, podświetlany
Długość kabla	...	1.8 m	2.7 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Automatyczna kalibracja, • Łagodne rozjaśnianie o zmroku, • Łagodne ściemnianie o świcie, • Małe gabaryty
Obudowa	Tworzywo samogasnące	Tworzywo sztuczne (ABS)	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny	Czarny	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	5 °C ... 50 °C	...
Waga	0.008 kg	0.306 kg	0.59 kg
Wymiary	23 x 17 x 22 mm	305 x 50 x 40 mm	383 x 58 x 55 mm
Producent / Marka	BleBox	AKYGA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata