

	PUNKT DOSTĘPOWY LOCO-M2 UBIQUITI	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY 5.8 GHz CDS-6IP/ECO CAMSAT	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- KL22-22F	KOŁEK ROZPOROWY KW-10/6X100 KLIMAS	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.35
						
	254.56 PLN 313.11 PLN	618.00 PLN 760.14 PLN	639.00 PLN 785.97 PLN	36.59 PLN 45.01 PLN	1.03 PLN 1.27 PLN	0.89 PLN 1.09 PLN
W odcinku	...	...	...	...	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Materiał	...	...	...	...	- Kolek rozporowy, Polipropylen - Wkręt, Stal ocynkowana	...
Zakres częstotliwości	2412 MHz ... 2462 MHz	2.4 GHz, 5 GHz	5180 MHz ... 5350 MHz , 5470 MHz ... 5725 MHz	...	...	...
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...	...	...	...	...
Średnica wiercenia	...	...	...	...	10 mm	...
Standard mocowania	...	...	...	VESA : 50, 75, 100, 200 x 100, 200	...	...
Długość kołka rozporowego	...	...	...	...	60 mm	...
Rozmiar TV w calach	...	...	...	23 " ... 42 "	...	...
Żył wewnętrzna	...	...	...	...	...	2 x Ø 0.35 mm Cu-OFC Linka
Nośność	...	...	...	35 kg	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	...	...	...	PVC
VSWR	1.4 : 1	...	...	...	...	...
Wymiar wkręta	...	...	...	...	Ø 6 x 100 mm, PZ-3	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	19.5 mm	...	...
Kolor powłoki	...	...	...	...	...	Bezbarwny
Kolor	...	...	...	Czarny	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	—	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	- Beton - Cegła ceramiczna pełna - Cegła silikatowa pełna	...
Obrót w poziomie	...	...	...	—	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	...	—	...	...
Standardy	• IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5	...	...	...	...
Czułość odbiornika	• -83 dBm @ 1 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps	...	...	...	...	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	...	max. 2 km	...	...	...
System operacyjny	AirOS	...	...	...	...	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...	...
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO 8 dBi Zintegrowana	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	Zintegrowana, 2 szt. 14 dBi MIMO - Interpolaryzacyjna H/V	...	...	...
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...	...
Typ modulacji	...	...	OFDM	...	...	...
Prędkość transmisji	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	max. 60 Mbps	...	...	...
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh	...	...	...	...
DDNS	...	✓	...	...	...	...
Serwer DHCP	...	✓	...	...	...	...
Port USB	...	✓	...	...	...	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...	...	...	...
Tryby pracy	Station, Station WDS, Access Point, AccessPoint WDS	...	• Video Bridge - tryb dedykowany do pracy z kamerami IP • Master - Access Point • Slave - AP Client	...	...	...

Moc nadajnika	• 23 dBm @ 1 ... 24 Mbps • 21 dBm @ 36 Mbps • 19 dBm @ 48 Mbps • 18 dBm @ 54 Mbps	...	≤ 500 mW (27 dBm)	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	60 °	...	...	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	60 °	...	...	...	...	...
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...	...	...	...	...
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	...	...	...	...	...
Zasilanie PoE	✓	—	...	...	...	...
Zabezpieczenia	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego	• Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NATP • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)	• 64 / 128 / 152 bitowy kod WEP • WPA • WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...	...
Interfejs do zarządzania	...	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	...	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP55	...	...	...
Wybrane cechy	...	• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET	• Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Komunikacja dwukierunkowa • Sterowanie IP PTZ • Regulacja mocy radiowej • transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej, itp.	...	...	...
Zasilanie	24 V / 0.5 A	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	• Passive PoE : 48 V DC (przy użyciu zewnętrznego adaptera) • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	...	...
Pobór mocy	...	≤ 15 W	≤ 11 W	...	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 80 °C	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 70 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...	...
Waga	0.190 kg	0.29 kg	0.35 kg	0.422 kg	...	...
Wymiary	179 x 80 x 60 mm	119 x 119 x 29 mm	249 x 88 x 52 mm	265 x 222 x 19.5 mm	...	...
Producent / Marka	UBIQUITI	RUIJIE / REYEE	CAMSAT	BRATECK	KLIMAS	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata