






	UCHWYT NA SŁUP DS-1275ZJ-S-SUS Hikvision	KABEL ELEKTRYCZNY YDY-5X4.0	WTYK KOMPRESYJNY BNC-W/4879*P10 RG6 NS100 Triset113	MODUŁ ROZSZERZENIA PRZEKŁADNIKÓW MRP-400A ZAMEL	MODUŁ ATS DO AGREGATU DY-ATS-14020SDA Dynamo
					
	174.00 PLN 214.02 PLN	20.15 PLN 24.78 PLN	27.10 PLN 33.33 PLN	750.00 PLN 922.50 PLN	888.00 PLN 1092.24 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Współpraca	MEW-01	DY-14020SDA
Maksymalny ciągły prąd pierwotny	400 A	...
Moc maksymalna	10 kW
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Przekładnia	3000 : 1	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Nośność	max. 10 kg
Zakres częstotliwości	50/60 Hz	...
Materiał	Stal nierdzewna
Rodzaj złącza	BNC Wtyk
Przekrój przewodu	36 mm (max)	...
Kolor	Biały
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne
Żyła wewnętrzna	...	5 x 4.0 mm ² - Drut Cu
Moc nominalna	• 3.5 kW @ 230 V, • 10 kW @ 400 V
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Napięcie znamionowe	...	450 / 750 V
Mocowanie żyły	Wciskanie
Średnica dielektryka	max. 4.8 mm
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 14.5 mm - PVC
Średnica kabla	max. 7.9 mm
Kolor powłoki	...	Biały
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne
Maksymalny prąd	• 15.2 A @ 230 V, • 26.3 A @ 400 V
SAP Code	302702337
Wodoszczelność	✓
Prąd ładowania akumulatora	3 A
Temperatura pracy	• -15 °C ... 60 °C - SC-36 • -25 °C ... 50 °C - MRP-400A	...
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP 41
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 ... 40 °C / ≤ 95 %
Przykładowe zastosowanie	• RG6, • NS100-TRISHIELD • Triset113
Producent / Marka	Hikvision	ZAMEL	Dynamo

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> • Otwierany rdzeń • montaż na wsporniku TH-35 	...
Waga	0.7 kg	...	0.013 kg	1.332 kg (łącznie)	5.2 kg
Wymiary	144 x 132 x 44 mm	...	Ø 14.5 mm x 39 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 87 x 43 x 68 mm - SC-36 (pojedynczy element) • 90 x 67 x 42 mm - MRP-400A 	250 x 320 x 152 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata